

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERETNIH KOLA SERIJE E

SLOVNA SERIJA KOLA		E	Es	Eas	Eanoss
BROJČANA SERIJA KOLA		500, 501	555	595 i 596	537
Broj osovina	-	2	2	4	4
Razmak stožera obrtnog postolja	m	-	-	9	10,70
Razmak krajnjih osovina	m	5,40	5,40	10,80	-
Dužina preko odbojnika	m	10,06	10,06	14,04	15,74
Korisna dužina poda	m	8,76	8,76	12,70 - 12,80	14,49
Korisna širina poda	m	2,76	2,76	2,76	2,72
Korisna površina poda	m ²	24	24,00	35,10 - 35,30	39,40
Korisna zapremina	m ³	36	36,00	70,14 - 74,00	82,50
Broj vrata	-	2	2	4 ili 6	4
Utovarna širina bočnih vrata	m	1,80	1,80	1,80	1,80
Utovarna visina bočnih vrata	m	1,50	1,50	1,80-1,90	1,83
Visina stranica	m	1,50	1,50	2,00	2,00
Visina poda iznad GIŠ	m	1,23	1,23	1,19-1,23	1,20
Sopstvena masa kola	t	10,00 - 11,50	10,00 - 11,50	21,00 - 22,00	24,00
Dozvoljeno opterećenje A	t	21,00	21,00	42,00 - 42,50	39,50
Dozvoljeno opterećenje B	t	21,00	25,00	42,00 - 50,50	47,50
Dozvoljeno opterećenje C	t	29,00	29,00	58,00 - 58,50	56,00
S A	t	-	21,00	42,00 - 42,50	-
SBC	t	-	25,00	50,00 - 50-50	-
SS ABC	t	-	-	-	-
Režim razmene	-	NE	NE	RIV	RIV