

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERETNIH KOLA SERIJE H**

SLOVNA SERIJA KOLA		Hbis	Hbis
BROJČANA SERIJA KOLA		224	225
Broj osovina	-	2	2
Razmak stožera obrtnog postolja	m	-	-
Razmak krajnjih osovina	m	8,00	8,00
Dužina preko odbojnika	m	14,02	14,61
Korisna dužina poda	m	12,76	12,71
Korisna širina poda	m	2,90	2,67
Korisna površina poda	m <sup>2</sup>	37,00	33,90
Korisna zapremina	m <sup>3</sup>	93,00	80,00
Broj vrata	-	4	4
Utovarna širina vrata	m	6,28	6,24
Utovarna visina vrata	m	2,76	2,07
Maksimalna širina otvora vrata	m	-	6,24
Visina poda iznad GIŠ	m	1,23	1,20
Sopstvena masa kola	t	14,00	13,00
Dozvoljeno opterećenje A	t	18,00	19,00
Dozvoljeno opterećenje B	t	22,00	23,00
Dozvoljeno opterećenje C	t	26,00	27,00
S A	t	-	19,00
SBC	t	-	23,00
SS ABC	t	-	-
Režim razmene	-	RIV	RIV