

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERETNIH KOLA SERIJE R

SLOVNA SERIJA KOLA		Rs	Rs	Regs
BROJČANA SERIJA KOLA		390 1...	390 2...	392
Broj osovina	-	4	4	4
Razmak stožera obrtnog postolja	m	13,00	14,86	14,86 - 15,60
Razmak krajnjih osovina	m	15,00	16,66	16,66 - 17,40
Dužina preko odbojnika	m	19,90	19,94	19,90 - 20,60
Korisna dužina poda	m	18,50	18,54	18,53 - 19,20
Korisna širina poda	m	2,74	2,74	2,74
Korisna površina poda	m ²	50,70	50,80	51,00 - 53,00
Broj stubaca	-	16	16	16
Visina stubaca	m	1,30	1,23	1,24
Broj stranica	-	2	2	18
Visina stranice	m	0,40	0,40	0,40
Visina poda iznad GIŠ	m	1,30	1,26	1,26
Sopstvena masa kola	t	23,80 - 25,30	24,40 - 24,90	25,10 - 26,00
Dozvoljeno opterećenje A	t	39,00	39,00	38,50 - 39,00
Dozvoljeno opterećenje B	t	47,00	47,00	46,50 - 47,00
Dozvoljeno opterećenje C	t	55,00	55,00	54,50 - 55,00
S A	t	39,00	39,00	38,50 - 39,00
SBC	t	47,00	47,00	46,50 - 47,00
SS ABC	t	-	-	-
Režim razmene	-	RIV	RIV	RIV