

Karakteristike kola R

NAZIV					
		Rs	Rs	Rs	Regs
		390 ...	390 1 ...	390 2 ...	392 ...
Broj osovina		4	4	4	4
Razmak stoz. obr. post	m	1,300	1,300	1,486	14,8-15,6
Razmak krajnjih osovina	m	1,500	1,500	1,666	16,6-17,4
Duzina preko odbojnika	m	1,990	1,990	1,994	19,9-20,6
Korisna duzina poda	m	1,850	1,850	1,854	18,5-19,2
Korisna sirina poda	m	274	274	274	274
Korisna površina poda	m ²	5,070	5,070	5,080	51,0-53,0
Broj stubaca		16	16	16	16
Korisna visina stubaca	m	130	130	123	124
Broj stranica		2	2	2	18
Visina stranice	m	40	40	40	40
Visina poda iznad GIS-a	m	130	130	126	126
Sopstvena masa kola	t	23,8-25,3	23,8-25,3	24,4-24,9	25,1-26,0
Granica tovarenja A	t	390	390	390	38,5-39,0
Granica tovarenja B	t	470	470	470	46,5-47,0
Granica tovarenja C	t	550	550	550	54,5-55,0
S A	t	390	390	390	38,5-39,0
S BC	t	470	470	470	46,5-47,0
SS ABC	t	-	-	-	-
Rezim razmene		NE	RIV	RIV	RIV