

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERETNIH KOLA SERIJE S

SLOVNA SERIJA KOLA		Sgnss	Shimms	Smmp-tz
BROJČANA SERIJA KOLA		455	477	472
Broj osovina	-	4	4	4
Razmak stožera obrtnog postolja	m	-	-	7,20
Razmak krajnjih osovina	m	-	-	9,00
Dužina preko odbojnika	m	19,74	12,24	12,24
Korisna dužina poda	m	18,40	10,80	10,80
Korisna širina poda	m	2,30	2,40	3,15
Korisna površina poda	m ²	42,30	25,90	34,00
Broj stubaca	-	-	-	12
Visina stranica	m	-	-	1,80
Visina poda iznad GIŠ	m	1,16	1,20	1,26
Sopstvena masa kola	t	20,00	23,00	20,30 - 21,10
Dozvoljeno opterećenje A	t	44,00	38,20	38,00
Dozvoljeno opterećenje B	t	52,00	38,20/57,00	40,50
Dozvoljeno opterećenje C	t	60,00	55,30/57,00	59,50
S A	t	-	-	38,00
SBC	t	-	-	40,50
SS ABC	t	-	-	-
Režim razmene	-	RIV	RIV	NE