

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERETNIH KOLA SERIJE T

SLOVNA SERIJA KOLA		Tads	Tads
BROJČANA SERIJA KOLA		082 (zapremine 45 m ³)	082 (zapremine 66 m ³)
Broj osovina	-	4	4
Razmak stožera obrtnog postolja	m	8,00	14,00
Razmak krajnjih osovina	m	9,80	15,80
Dužina preko odbojnika	m	13,04	19,04
Dužina utovarnog otvora	m	9,00	14,60
Širina utovarnog otvora	m	1,20	1,20
Korisna površina	m ²	-	-
Korisna zapremina	m ³	45,00	66,00
Visina do utovarnog otvora iznad GIŠ-a	m	4,25	4,05
Broj vrata	-	-	-
Utovarna širina vrata	m	-	-
Utovarna visina vrata	m	-	-
Visina poda iznad GIŠ	m	1,23	1,25
Broj silosa	-	2	4
Broj praznih otvora	-	4	8
Širina točila za pražnjenje	m	1,20	0,80
Visina točila za pražnjenje iznad GIŠ-a	m	0,35	0,50
Sopstvena masa kola	t	23,30	27,00
Dozvoljeno opterećenje A	t	39,50	37,00
Dozvoljeno opterećenje B	t	42,00	45,00
Dozvoljeno opterećenje C	t	57,00	53,00
S A	t	39,50	37,00
SBC	t	42,00	45,00
SS ABC	t	-	-
Režim razmene	-	RIV	RIV