

Karakteristike kola T

NAZIV					
		Tadds	Tadds	Tads	Taems
		583 ...	583 ...	583 ...	585 4 ...
Broj osovina		4	4	4	4
Razmak stoz. obr. post	m	982	1,400	800	850
Razmak krajnjih osovina	m	1,162	1,580	980	1,030
Duzina preko odbojnika	m	1,461	1,640	1,403	2,046
Korisna duzina poda	m	-	-	-	1,242
Korisna sirina poda	m	-	-	-	263
Korisna površina poda	m ²	-	-	-	3,266
Korisna zapremina	m ³	4,500	6,600	4,500	7,511
Visina do utovarnog otvora iznad GIS-a	m	404	405	425	380
Broj vrata		-	-	-	2
Utovarna sirina vrata	m	-	-	-	270
Utovarna visina vrata	m	-	-	-	210
Visina poda iznad GIS-a	m	120	125	123	123
Broj silosa		3	4	2	-
Broj praznih otvora		6	8	4	-
Sir. tocila za praznjenje	m	65	80	120	-
Visina tocila za praznjenje iznad GIS-a	m	43	50	35	-
Sopstvena masa kola	t	240	270	233	227
Granica tovarjenja A	t	400	370	395	415
Granica tovarjenja B	t	480	450	420	495
Granica tovarjenja C	t	560	530	570	575
S A	t	400	370	395	415
S BC	t	480	450	420	495
SS ABC	t	-	-	-	-
Rezim razmene		RIV	RIV	RIV	NE