PRILOG 11

Opštem ugovoru za korišćenje teretnih kola

O U K

NATPISI I OZNAKE NA KOLIMA

Važi od 01 jula 2006.

Izmene i dopune			
Izmena		Izmena	
Br.	Datum	Br.	Datum
1	31.01.2008.		
2	01.01.2013.		
3	01.01.2015.		
4	01.01.2016.		
5	01.01.2018.		
6	01.01.2019.		
7	01.01.2020.		
8	01.01.2021.		
9	01.01.2022.		
10	01.01.2023.		
11	01.01.2024.		
12	01.01.2025.		

Sadržaj

Tačka	Predmet	
1	Uvod	
2.1	Broj kola	
2.2	Raster ograničenja	
2.3	Raster održavanja	
2.4	Oznake za granicu tovarenja	
2.5	Nosivost	
2.6	Pojedinačni tereti raspoređeni na različite dužine naleganja	
2.7	Zapremina kola cisterni i podaci o dozvoljenoj robi za prevoz	
2.8	Dužina tovarenja i površina poda	
2.9	Rastojanje između krajnjih osovinskih sklopova i između stožera obrtnih postolja	
2.10	Limovi za zaštitu od varnica	
2.11	Dopunske oznake za kola dozvoljena za saobraćaj u Velikoj Britaniji	
2.12	Nagibni ugao trajektnih prelaznica	
2.13	Pokretni delovi kola	
2.14	Zabranjeno zakucavanje eksera ili spona	
2.15	Kola sa specijalnom opremom	
2.16	Kola izgrađena za saobraćaj između zemalja sa različitom širinom koloseka	
2.17	Oznaka za trčeći stroj sa automatskom promenom traga osovinskih sklopova, nominalne širine koloseka 1435 mm (uređaj za automatsko prebacivanje širine prema UIC-Objavi 510-4)	
2.18	Oznaka za trčeći stroj sa automatskom promenom traga osovinskih sklopova, nominalne širine koloseka 1520 mm (uređaj za automatsko prebacivanje širine prema UIC-Objavi 510-4)	
2.19	Dodatne oznake za kola koja su odobrena za saobraćaj u Španiji i Portugaliji	
2.20	Pločica odobrena za kola bez TEN	
2.21	Označavanje profila kola na kolima	
3.1	Visina tovarne površine kola za prevoz kontejnera u netovarenom stanju	
3.2	Oznake na kolima za kombinovani prevoz u skladu sa IRS 50596-6	
4.1	Dužina preko odbojnika	
4.2	Sopstvena i kočna masa	
4.3	Menjački uređaji za vazdušne kočnice, kočne mase, skraćenice tipova kočnica	
4.4	Kočni umeci od kompozitnih materijala	
4.5.	Disk kočnice	

5.1	Kola koja ne smeju prelaziti preko svih spuštalica	
5.2	Oznaka za kola sa obrtnim postoljima sa razmakom unutrašnjih osovina većim od 14,0 m, čija je vožnja preko spuštalice dozvoljena	
5.3	Kola koja ne smeju prolaziti kroz kolosečne kočnice i druge ranžirne i kočne uređaje u radnom stanju	
5.4	Kola koja ne smeju da natrčavaju	
5.5	Kola koja se ne smeju odbacivati i spuštati niz spuštalicu	
5.6	Oznaka da je sa natovarenim kolima zabranjeno odbacivanje ili manevrisanje preko spuštalice i naletanje	
5.7	Obeležavanje kola snabdevenih uređajem protiv sudara	
5.8	Obeležavanje kola snabdevenih dugohodnim amortizerima udara	
5.9	Obeležavanje kola opremljenih vučnom kukom sa ispustom	
5.10	Oznaka za stalno zakvačena kola	
5.11	Kola sa obrtnim postoljima sposobna za vožnju samo kroz krivine poluprečnika većeg od 35 m	
5.12	Kola snabdevena visokonaponskim prolaznim vodom	
5.13	Kola opremljena automatskim kvačilom	
5.14	Detektor iskliznuća	
5.15	Ojačano zavojno kvačilo	
6.1	Točkovi sposobni da izdrže visoka termička opterećenja	
6.2	Oznake za točkove sa navučenim obručom	
6.3	Ventilacione cevi	
6.4	Ispitivanje kola cisterni, kodiranje sudova i posebne odredbe	
7.1	Mesto podizanja kola u radionici	
7.2	Podizanje kola na 4 tačke sa ili bez trčećeg stroja	
7.3	Podizanje ili ponovno postavljanje na šine samo na jednom kraju kola	
7.4	Zamena nosećih gibnjeva	
7.5	Ispitivanje obruča točka	
7.6	Oznaka za rok ispitivanja uređaja za kontrolu temperature	
7.7	Zaštita kola cisterni sa unutrašnjom oblogom	
7.8	Privatna kola, unificirana kola, standardizovana kola	
7.9	Oznake na delovima za zamenu	
8.1	Oznaka upozorenja za visoki napon	