

Specijalna kola sa pokretnim krovom serije

Tads-z



Teretna kola serije Tads-z su četveroosovinska kola namenjena za prevoz robe u rasutom stanju, granulacije do 500 mm, koju treba zaštititi od atmosferskih uticaja (žitarice, veštačko đubrivo i sl.). Pokretni krov koji može da se otvori i zatvori je specifičnost ovih kola. Utovar se vrši preko tog krovnog otvora, a istovar pomoću gravitacije kroz istovarne otvore sa obe strane kola. Otvori se otvaraju i zatvaraju sa platforme na čelu kola, gde se nalazi i mehanizam za otvaranje i zatvaranje krova. Protok tovara kroz istovarni otvor moguće je podešavati ili potpuno prekinuti pomoću preklopnih vrata na otvorima.

Tehničke karakteristike teretnih kola serije Tads-z

SLOVNA SERIJA KOLA		Tads-z	Tads-z
BROJČANA SERIJA KOLA		082 (zapremine od 45 m ³)	082 (zapremine od 66 m ³)
Broj osovine	-	4	4
Razmak stožera obrtnog postolja	m	8,00	14,00
Razmak krajnjih osovine	m	9,80	15,80
Dužina preko odbojnika	m	13,04	19,04
Dužina utovarnog otvora	m	9,00	14,60
Širina utovarnog otvora	m	1,20	1,20
Korisna zapremina	m ³	45,00	66,00
Visina do utovarnog otvora iznad GIŠ-a	m	4,25	4,05
Visina poda iznad GIŠ	m	1,23	1,25
Broj silosa	-	2	4
Broj praznih otvora	-	4	8
Širina točila za pražnjenje	m	1,20	0,80
Visina točila za pražnjenje iznad GIŠ-a (vrednost za prazna kola)	m	0,35	0,50
Sopstvena masa kola	t	23,30	27,00
Režim razmene	-	RIV	RIV

Značenje podserije kod teretnih kola serije T:

a - sa 4 osovine

d - sa gravitacijskim istovarom, sa podešavanjem na izabranu stranu, visoko

s - za brzine do 100 km/h

z - ručna kočnica

Raster graničnih opterećenja u tonama:

	A	B	C
S	38,00	46,00	54,00

* Dopuštena granična opterećenja koja se nalaze na kolima mogu biti, zavisno od sopstvene mase kola, neznatno veća ili manja od vrednosti koje su ispisane u prikazanom rasteru