

Specijalni zatvorena kola serije Hbis-z (224)

Vagon serije Hbis-z (224) je dvoosovinski vagon sa fiksnim krovom i pokretnim bočnim stranicama izrađenim od aluminijuma.

Ova serija kola je namenjena za prevoz razne pakovane robe ili zapakovane robe na paletama, a posebno robe koju treba zaštititi od atmosferskih uticaja ili neovlašćenog pristupa.

Specifičnost ovih kola je mogućnost da im se bočne stranice mogu odjednom otvoriti do polovine utovarne dužine kola i to po celoj visini vagona. Time je olakšan mehanizovan utovar i istovar robe na paletama pomoću viljuškara sa visine koloseka, bez obaveze da viljuškar ulazi u sama kola, ni da se kola postave uz utovarnu rampu. Na pokretna aluminijumska vrata se ne smeju prislanjati delovi tereta, pa je to potrebno onemogućiti pakovanjem, paletizovanjem, pravilnim slaganjem ili dopunskim osiguranjem. Provetranje unutrašnjosti vagona nije moguće.



Tehničke karakteristike teretnih kola serije Hbis-z

SLOVNA SERIJA KOLA		Hbis-z
BROJČANA SERIJA KOLA		224
Broj osovina	-	2
Razmak krajnjih osovina	m	8,00
Dužina preko odbojnika	m	14,02
Korisna dužina poda	m	12,76
Korisna širina poda	m	2,90
Korisna površina poda	m ²	37,00
Korisna zapremina	m ³	93,00
Broj pokretnih stranica	-	4
Utovarna širina vrata	m	6,28
Utovarna visina vrata	m	2,76
Visina poda iznad GIŠ	m	1,23
Sopstvena masa kola	t	14,00
Režim razmene	-	RIV

Raster graničnih opterećenja u tonama:

	A	B	C
S	18,00	22,00	26,00

* Dopusštena granična opterećenja koja se nalaze na kolima mogu biti, zavisno od sopstvene mase kola, neznatno veća ili manja od vrednosti koje su ispisane u prikazanom rasteru

Značenje podserije kod teretnih kola serije H:

b - sa 2 osovine; $12m \leq lu < 14m$ i istovarnim prostorom $> 70 m^3$

i - sa pokretnim bočnim stranicama

s - za brzine do 100 km/h

Raspored ravnih paleta u kolima serije Hbis-z (224)

