



Plato i plitka dvoosovinska kola serije Kgs-z (332)

Teretna kola serije Kgs-z su dvoosovinska plato kola sa stupcima i niskim stranicama i koriste se za prevoz kontejnera i tereta kao što su drvena građa, čelični profili, paketi i zavežljaji, betonske ploče, sanduci i slično, a koje nije potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja. Pojedine veće pošiljke (kontejneri, sanduci, vozila, mašinske konstrukcije i slično) treba pričvrstiti za pod i privezati, dok ostale pošiljke (daske, balvani, celulozno drvo) treba samo privezati. Niske stranice omogućavaju da se u tovarnom prostoru prevozi i rasuti teret, kao i teret u manjim komadima. Korišćenje bočnih stubaca omogućava da se komadi većih dimenzija tovare i slažu i iznad visine bočnih stranica. Drveni pod je pogodan da se u njega eksferima zakucavaju drvena sredstva koja služe za osiguranje pokretanja tovara. Ušice ugrađene na bočnim i čeonim stranama kola služe za osiguranje tereta vezivanjem.

Tehničke karakteristike teretnih kola serije Kgs-z

SLOVNA SERIJA KOLA	Kgs-z
BROJČANA SERIJA KOLA	332
Broj osovina	- 2
Razmak stožera obrtnog postolja	m 8,00
Dužina preko odbojnika	m 13,86
Korisna dužina poda	m 12,50
Korisna širina poda	m 2,75
Korisna površina poda	m^2 35,00
Broj bočnih stubaca	- 12
Visina stubaca	m 1,30
Broj stranica	- 14
Visina stranice	m 0,40
Visina poda iznad GIŠ	m 1,24
Sopstvena masa kola	t 13,20
Režim razmene	- RIV

Značenje podserije kod teretnih kola serije K:

g – prilagođen za prevoz kontejnera

s - za brzine do 100 km/h

z - ručna kočnica

Raster graničnih opterećenja u tonama:

	A	B	C
S	18,50	22,50	26,50

* Dopuštena granična opterećenja koja se nalaze na kolima mogu biti, zavisno od sopstvene mase kola, neznatno veća ili manja od vrednosti koje su ispisane u prikazanom rasteru